



OCELIA 5W30



Grâce à sa composition spéciale, **OCELIA 5W30** convient tout à fait pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules et pour lesquelles la spécification Renault RN0720 est prescrite.

Cette huile moteur Low saps contribue à l'allongement de la durée de vie des filtres à particules dans les moteurs diesel.

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

SPECIFICATION

ACEA C4

Renault RN0720 (n° homologation RN720-20-02)

MB 229.31 / 226.51

PROPRIETES / APPLICATIONS

Huile moteur composée d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées. Grâce à l'utilisation d'additifs de pointe, les prestations particulières de cette huile moteur low SAPS sont accentuées :

- économie de combustible, un départ à froid fluide
- convenant à des catalyseurs modernes
- faible formation de résidus de combustion (low SAPS)
- une pellicule de lubrification sûre en cas de températures de fonctionnement élevées
- un très bon effet détergent et dispersant
- une très grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse

CARACTERISTIQUES

	Norme	Résultat
Densité à 15°C (Kg/L)	D 4052	0.85
Viscosité -30°C (Mpa.s)	D 5293	6020
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	D 445	72.6
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	D 445	12.3
Indice de viscosité	D 2270	168
Point d'écoulement (°C)	D 6892	-39
TBN (mg KOH/g)	D 2896	7.3
Cendres sulfatées (%)	D 874	0.49

Fiche technique, version du 15 mai 2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr